

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03 ¹⁾		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 650	m m	650.000	
					RAZEM	650.000
2	KNR 2-31 0605-03 ²⁾		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 4	ściank ściank	4.000	
					RAZEM	4.000
3	KNR 2-01 0504-05 ¹⁾		Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.IV wraz z dostarczeniem pospółki 5	m ³ m ³	5.000	
					RAZEM	5.000
4	KNR 2-31 1004-03 ²⁾		Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 650*5.2	m ² m ²	3380.000	
					RAZEM	3380.000
5	KNR 2-31 0311-01 ²⁾		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wyrównawcza warstwa wiążąca asfaltowa - grubość średnia po zagęszcz. 3 cm Krotność = 0.75 650*5.1	m ² m ²	3315.000	
					RAZEM	3315.000
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06 ²⁾		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 650*5	m ² m ²	3250.000	
					RAZEM	3250.000