

GMINA STRZELCE WIELKIE

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.strzelcewielkie.biuletyn.net

Strzelce Wielkie: Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Strzelce Wielkie.

Numer ogłoszenia: 122474 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Strzelce Wielkie , ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, woj. łódzkie, tel. 034 311 07 78, faks 034 311 07 78.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.strzelcewielkie.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Strzelce Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w Strzelcach Wielkich. Uwaga: wszystkie elementy i rozwiązania zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SSTWiOR. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: boiska do siatkówki i mini koszykówki o wym. 15,0m x 28,0m, boiska do piłki plażowej o wym. 8,0m x 9,0m; nawierzchni ścieżki spacerowej ogródka rodzinnego, montaż urządzeń zabawowych lokalizacji małej architektury altany, ławek, koszy na śmieci, siedzisk sportowych przy boiskach ,wykonanie komunikacji wew. wraz z parkingiem na 10 stanowisk postojowych 9 stanowisk o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych o wymiarze 3,6mx 5,0m W ramach inwestycji planowane są dwa boiska sportowe:boisko do siatkówki i mini koszykówki o wym. 15,0m x28,0m pow. 420,00 m²,boisko do piłki ręcznej o wymiar zewnętrzny z opaską 28,0m x12,0m pow.336,00m². Wzdłuż boisk zlokalizowano siedziska typu trybuna wykonane z tworzywa sztucznego. Nawierzchnia boisk wykonana z poliuretanu. W ramach uzupełnienia miejsc postojowych terenu projektuje się ciąg 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 9 stanowisk o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych o powiększonym wymiarze 3,6m x 5,0m ,

GMINA STRZELCE WIELKIE

zlokalizowanych w południowo zachodniej części zakresu opracowania. Strefę rekreacyjną przewiduje się w północnozachodniej części terenu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw jako uzupełnienie jego wyposażenia. Ławki wraz z koszami na śmieci projektuje się wzdłuż istniejącego chodnika betonowego placu zabaw. Skwerek zakończony będzie projektowaną altaną, o wymiarach 4,0m x 4,0m zlokalizowaną w północnozachodnim narożniku dz. nr 219/23. W ramach powiązania komunikacyjnego projektuje się wykonanie fragmentu ścieżki pieszej o nawierzchni z kamienia polerowanego łączącej altanę z istniejącą piaskownicą. Obszar bezpośrednio związany z projektowanymi urządzeniami, po zakończeniu prac, przewidziany jest do rekonstrukcji i przywrócenia do stanu pierwotnego poprzez uporządkowanie terenu i ponowne zasianie trawy. Elementy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15,0m x 28,0m nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk gr. min. 13 mm odwodnienie boiska odbywa się systemem powierzchniowym spadkami poprzecznymi i równa się 0,5 procent na teren przyległy do płyty boiska. piłkochwyty 2 szt. dł. 15,0 m, wys. 3,0m; bramka sportowa 2 szt. standardowe zestawienie elementów wyposażenia boisk sportowych konstrukcja wsporcza koszy do koszykówki wraz z wyposażeniem 2 kpl., słupki z siatką do siatkówki uniwersalne wraz z wyposażeniem 1 kpl. siatka ogrodzeniowa wys. 3,0m wraz z furtką; tafla boiska zlokalizowana będzie na wcześniej przygotowanej podbudowie z kruszywa drogowego, ustabilizowanego. Elementy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 9,0m x 18,0m; nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk gr. min. 13 mm odwodnienie boiska odbywa się systemem powierzchniowym spadkami poprzecznymi równa się 0,5 procent na teren przyległy do płyty boiska. siatka ogrodzeniowa wys. 3,0m wraz z furtką; bramka sportowa 2 szt. standardowe zestawienie elementów wyposażenia boisk sportowych słupki z siatką do siatkówki uniwersalne wraz z wyposażeniem 1 kpl, bramki sportowe 2 szt. tafla boiska zlokalizowana będzie na wcześniej przygotowanej podbudowie z kruszywa drogowego, ustabilizowanego. Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk Nawierzchnia nakładana na podbudowie z warstwy betonowej. Pierwsza warstwa elastyczna nośna na istniejącej i zweryfikowanej co do sprawności technicznej podbudowie wykonuje się warstwę podkładową wykonaną z granulatu gumowego połączonego klejem poliuretanowym gr. ok. 10 mm. Układana jest ona mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową wykonaną metodą natrysku ciśnieniowego z mieszaniny granulatu gumowego epdm oraz systemowego kleju poliuretanowego gr. ok. 34 mm. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny przy użyciu specjalnej natryskarki. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Wykonanie warstwy użytkowej Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2składnikowy, który jest zmieszany z granulatem epdm o granulacji 0,5 1,5 mm w stosunku wagowym np. 60procent x 40procent. Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi min. 13 mm. Impregnacja podłoża ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje się ją ręcznie za pomocą wałka, lub mechanicznie poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia znakomite pochłanianie energii uderowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, kolana i łokcie grających. Wymagania dla nawierzchni poliuretanowej: Nawierzchni powinna posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty lub aprobaty techniczne. Powinna spełniać wymogi wytrzymałości na rozdzieranie, mrozoodporności, posiadać odpowiedni wsp. tarcia kinetycznego w stanie suchym i po zawilgoceniu oraz posiadać przyczepność do podkładu. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni: Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40 do 90 procent, a

GMINA STRZELCE WIELKIE

temperatura podłoża powinna być większa o co najmniej 3 stopni C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Odbiór robót: Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. to jest naturalna cecha nawierzchni. powstałe łączenia wynikające z technologii instalacji powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach w przypadku boisk, kortów. Boisko do mini koszykówki 1 komplet: W skład jednego kompletu wchodzi: dwa stojaki typu gęsia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej profil owalny o wysięgu 160 cm z tablicą epoksydową 105 x 180 cm, obręczą uchylną i siatką łańcuszkową, stojak osadzany w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie betonowym wg zaleceń producenta sprzętu zaślepki zamykane na klucz. Boisko do siatkówki 1 komplet. W skład jednego kompletu wchodzi: dwa słupki aluminiowe wyposażone w mechanizm do naciągania siatki: jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Słupki wykonane z profilu owalnego malowane proszkowo, uniwersalne z regulacją wysokości zawieszenia siatki. W skład kompletu wchodzi również siatka turniejowa z antenami. Słupki demontowane, osadzone w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym wg zaleceń producenta sprzętu zaślepki zamykane na klucz. Nawierzchnia z kruszywa naturalnego. Nawierzchnia wykonana z kruszywa kamienia polerowanego o bardzo drobnej frakcji. Nawierzchnia pieszo jezdna, parking: Przekrój i konstrukcja nawierzchni jezdni: kostka betonowa gr. 6,0 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm podbudowa z kruszywa drogowego 30,0 cm. Parametry drogi wewnętrznej: przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym 2,00 procent, szerokość jezdni 5,10 m; długość 53,7 m. Parametry parkingu: 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 9 stanowisk o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych o powiększonym wymiarze 3,6m x 5,0m łączne wymiary parkingu: długość 26,1 m x szerokość :5,0m. Altana parkowa. Montaż gotowej altany ogrodowej, stanowiącą zamknięcie kompozycyjne osi istniejącego ogródka rekreacyjnego. Przykładowe parametry altany altanka kwadratowa wykonana z drewna suszonego, sosnowego w rozmiarze 4x4m, impregnowana drewnochronem, pokryta gontem bitumicznym w kolorze bordowym, brązowym, zielonym, grafitowym oraz czarnym. Altanka ustawiona na betonowych kostkach i macie izolacyjnej. Wybór modelu altany wg życzeń inwestora. Uwagi ogólne: Wszystkie materiały użyte do budowy nawierzchni powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. Roboty związane z powyższą inwestycją winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Karuzela talerzowa z siedziskami, łożyskowany mechanizm obrotowy, nie wymagający konserwacji, gwarantuje wieloletnie użytkowanie. Konstrukcja metalowa malowana metodą proszkową, do wyboru przez zamawiającego materiał na siedzisko i podest. Wersja standard wirujący podest wykonany z laminowanej sklejki wodoodpornej, siedzisko w postaci ławki wykonane z kolorowej sklejki wodoodpornej. Wersja premium wirujący podest wykonany z ryflowanej blachy, siedzisko z płyty hdpe. Wymiary urządzenia: średnica 150 cm, wysokość swobodnego upadku 50 cm, strefa bezpieczeństwa średnica 550cm, pole strefy bezpieczeństwa 23,7 m². Huśtawka dwuosobowa równoważnia. Wymiary urządzenia: 300x40x90cm, wysokość swobodnego upadku 150 cm, strefa bezpieczeństwa 500x250 cm, pole strefy bezpieczeństwa 12,50m². Belka poprzeczna wykonana z kantówki klejonej o przekroju 130 x 90 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typu cedr. Ustój metalowy wykonany z profilu 90x90mm malowany proszkowo. Siedziska wykonane z tworzywa hdpe o gr 10 mm. Uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej średnicy 0,5 cala malowanej proszkowo. Huśtawka podwójna Wymiary urządzenia: 320x200x220cm,

GMINA STRZELCE WIELKIE

wysokość swobodnego upadku 150 cm, strefa bezpieczeństwa 740x340 cm, pole strefy bezpieczeństwa 25,16m². Dokumentacja projektowa dopuszcza następujące wersje: Standard s drewno lite o przekroju 10x10 cm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu cedr. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej średnicy 6 mm. Siedziska gumowe atestowane. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka poprzeczna wykonana z palisady średnicy 120 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem. Opcjonalnie możliwość zastosowania górnej belki stalowej ocynkowanej ogniowo. Standard plus s drewno lite o przekroju 10x10 cm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu cedr. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej średnicy 6 mm. Siedziska gumowe atestowane. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka poprzeczna wykonana z palisady średnicy 120 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Opcjonalnie możliwość zastosowania górnej belki stalowej ocynkowanej ogniowo. Prestiż p drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu cedr. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej średnicy 6 mm. Siedziska gumowe atestowane. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka poprzeczna wykonana z palisady średnicy 120 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Opcjonalnie możliwość zastosowania górnej belki stalowej ocynkowanej ogniowo. Zabawka sprężynowa pojedyncza. Wymiary: wysokość 100x25x90 cm, wysokość swobodnego upadku 50 cm, strefa bezpieczeństwa średnicy 300cm lub średnicy 350 cm, pole strefy bezpieczeństwa 7,06m² lub 9,61m² korpusy wykonane z tworzywa hdpe, uchwyty z tworzywa sztucznego, sprężyny średnicy 180 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo, śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Przedmiar robót dodatek nr 7 do SIWZ, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dodatek nr 8 do SIWZ; Dokumentacja projektowa dodatek nr 9 do SIWZ. Uwaga: Przedmiar robót został załączony w celach informacyjnych i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę. W dokumentacji projektowej zostały podane przykładowe materiały i urządzenia z zaznaczeniem, iż mają one charakter wyłącznie przykładowy i dopuszczeniem zastosowania ich zamienników o parametrach technicznych nie gorszych niż zaprojektowane, posiadających wymagane certyfikaty i atesty. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej użyte zostały nazwy własne producentów urządzeń, materiałów mają one charakter przykładowy, a Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert zawierających urządzenia materiały innych producentów niż wskazane w dokumentacji projektowej tj. urządzenia materiały równoważne o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego urządzenia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz proponowanych urządzeń materiałów równoważnych z podaniem nazwy, typu oraz producenta oświadczenie, że zastosowane rozwiązanie równoważne zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej; szczegółową dokumentację techniczną urządzeń materiałów równoważnych zawierającą opis parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych. Jeżeli Wykonawca

GMINA STRZELCE WIELKIE

nie dołączy do oferty w w dokumentów, Zamawiający uzna, iż na etapie realizacji robót Wykonawca zastosuje urządzenia i materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, iż wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.33.00.00-9, 45.23.24.52-5, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ. 3.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie Oddział Strzelce Wielkie Nr rachunku:28 8265 1011 2002 0000 0013 0012 z dopiskiem: Wadium - Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Strzelce Wielkie Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4.Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 8.3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca jest obowiązany do złożenia oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu (przed upływem terminu określonego w pkt 12.1 niniejszej SIWZ) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem WADIUM. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Ponadto w/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do niedwołalnej i

GMINA STRZELCE WIELKIE

bezwartunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Strzelce Wielkie. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu/zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.1) Upewnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) upewnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im upewnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upowazniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Uwaga: Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że osoba ta posiada decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych (którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy) i prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uwaga: Zamawiający NIE dopuszcza możliwości aby jedna osoba pełniła jednocześnie funkcję kierownika robót branży elektrycznej oraz osoby realizującej roboty branży elektrycznej.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

GMINA STRZELCE WIELKIE

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty
 - 1) Oświadczenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - złożone np. w treści formularza ofertowego,

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących: a)zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)spobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

GMINA STRZELCE WIELKIE

d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty te winny być złożone w formie oryginałów bądź kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Uwaga: Zamawiający informuje, iż w/w informacje Wykonawca może przedstawić w formie jednego lub kilku dokumentów lub mogą one zostać zawarte w pisemnym zobowiązaniu innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia/materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda (dotyczy Wykonawców którzy powołują się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego):

1. wykazu proponowanych urządzeń/materiałów równoważnych (z podaniem nazwy, typu oraz producenta)
2. oświadczenia, że zastosowane rozwiązanie/rozwiązania równoważne zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej
3. szczegółowej dokumentacji technicznej urządzeń/materiałów równoważnych (zawierającej opis parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 91
- 2 - Długość okresu gwarancji - 9

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z § 17 ust. 2 projektu umowy postanowienia umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do treści oferty, jeżeli wystąpią poniższe okoliczności: 1)zmiana kierownika budowy, o której mowa w § 11 ust. 2 umowy, 2)zmiany ustawowej stawki VAT zgodnie z § 5 ust. 3 umowy, 3)wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, 4)wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 5)zmian wynikających z § 3 ust. 3 umowy, 6)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 7)zmiana materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej lub zmiana wynagrodzenia tj. obniżenie wynagrodzenia spowodowane wystąpieniem robót zaniechanych wynikających z postanowień § 8 ust. 3 umowy 8)wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych mających wpływ na termin realizacji zadania podstawowego. 9)zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał

GMINA STRZELCE WIELKIE

wiedzy, a które mają wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzelcewielkie.biuletyn.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strzelce Wielkie 98-337 Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Strzelce Wielkie Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 29 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tytuł operacji: Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Strzelce Wielkie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie